

ELEKTRYCZNE ZŁĄCZA OBROTOWE
tel. +48 502 649 749
tel. +48 515 525 412
tel. +48 94 347 34 43
kontakt: biuro@kryza.pl
www.kryza.pl



ARKUSZ SPECYFIKACJI

Rodzaj zastosowania:

Specyfikacja elektryczna

☒ prosimy zaznaczyć wybrane opcje

Rodzaj prądu:

☐ AC (prąd przemienny)

☐ DC (prąd stały)

Okablowanie wstępne:

Część szczotkowa:

☐ nie ☐ tak, długość: (m)

Część pierścieniowa:

☐ nie ☐ tak, długość: (m)

Napięcie:

☐ styki sterujące (V)

☐ styki zasilające (V)

Natężenie prądu:

☐ styki sterujące (A)

☐ styki zasilające (A)

Częstotliwość:(Hz)

Specyfikacja mechaniczna

Liczba pierścieni:

☐ pierścień sterujący (szt.)

☐ pierścień zasilający (szt.)

Wymiary do zabudowy (największe możliwe):

☐ średnica $\varnothing$: (mm)

☐ wysokość: (mm)

Kolumna do zabudowy:

☐ nie ☐ tak, średnica $\varnothing$:(mm)

Budowa:

☐ otwarta

☐ zamknięta okapturzona

Liczba obrotów: (obr./min.)

Cykl pracy: (%ED)

Warunki otoczenia

Temperatura: (°C)

Wilgotność: (%)

Wibracje:

Stopień ochrony (IP)

dla złączy okapturzonych:

Zapotrzebowanie:(szt.)

Szczególne wymagania:

.....
.....
.....